KARIN DECOR LED 2400-4800

Применение: окружение офисных зданий, парки, пешеходные зоны
Степень защиты: IP 65 для оптической части и питающей системы
Материал: анодированный алюминиевый сплав
Анодирование: 10 цветов, каждый с возможностью эффекта глянец
Рассеиватель: морозко(PMMA)
Количество светодиодов: 16 для 38W; 24 для 55W
Срок эксплуатации: L90F10 – 50 000 ч, L80F20 – 100 000 ч,
CRI: >80 для 2700K, 3500K; >70 для 4000K, 5000K
Частота напряжения питания: 50/60Hz
Коэффициент мощности: ≥0.9
Пусковой ток: 43A / 260us

Светильник KARIN DECOR LED 2400-4800 имеет возможность подключения к внешней системе управления через интерфейс DALI (опциональное обслуживание аналогового сигнала1-10V).

220-240V AC | -40° +55° | 10kV | AI | DALI | 10

Код	Название	Полная мощность	Температура цвета	Световой поток светильника	Световая производительность	Сила тока LED	Высота H	Диаметр D	Высота рассеивателя h	Вес нетто	Тип фундамента / Тип анкерного устройства
45241/1/C...	KARIN DECOR 2400 LED	38W	2700K	2100lm	55lm/W	700mA	2400mm	150mm	908mm	13kg	B-50 / Z-50
45241/3/C...	KARIN DECOR 2400 LED	38W	3500K	2200lm	58lm/W	700mA	2400mm	150mm	908mm	13kg	B-50 / Z-50
45241/4/C...	KARIN DECOR 2400 LED	38W	4000K	2600lm	68lm/W	700mA	2400mm	150mm	908mm	13kg	B-50 / Z-50
45241/6/C...	KARIN DECOR 2400 LED	38W	5000K	2600lm	68lm/W	700mA	2400mm	150mm	908mm	13kg	B-50 / Z-50
45251/1/C...	KARIN DECOR 3600 LED	55W	2700K	3100lm	56lm/W	700mA	3600mm	180mm	915mm	27kg	B-60 / Z-60
45251/3/C...	KARIN DECOR 3600 LED	55W	3500K	3250lm	59lm/W	700mA	3600mm	180mm	915mm	27kg	B-60 / Z-60
45251/4/C...	KARIN DECOR 3600 LED	55W	4000K	3800lm	69lm/W	700mA	3600mm	180mm	915mm	27kg	B-60 / Z-60
45251/6/C...	KARIN DECOR 3600 LED	55W	5000K	3800lm	69lm/W	700mA	3600mm	180mm	915mm	27kg	B-60 / Z-60
45261/1/C...	KARIN DECOR 4800 LED	55W	2700K	3100lm	56lm/W	700mA	4800mm	180mm	915mm	33kg	B-60 / Z-60
45261/3/C...	KARIN DECOR 4800 LED	55W	3500K	3250lm	59lm/W	700mA	4800mm	180mm	915mm	33kg	B-60 / Z-60
45261/4/C...	KARIN DECOR 4800 LED	55W	4000K	3800lm	69lm/W	700mA	4800mm	180mm	915mm	33kg	B-60 / Z-60
45261/6/C...	KARIN DECOR 4800 LED	55W	5000K	3800lm	69lm/W	700mA	4800mm	180mm	915mm	33kg	B-60 / Z-60





2) с учетом класса точности диодов допустимая погрешность составляет +/- 5%
Директива : 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)
Нормы: PN-EN 60598-1: 2015, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471: 2010, PN-EN 55015: 2013, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2014, PN-EN 61000-3-3: 2013,
Светотехнические параметры установлены на основании лабораторных исследований, проведенных в соответствии с требованиями IESNA LM 79-08

Дата обновления: 04.05.2020

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa
ул.Стрефова 1, 43-109 Тыхы, tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl

KARIN DECOR LED 2400-4800

Перегрузочными выключателями MCB типа B или C

Осветительная колонна	Тур	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
KARIN DECOR LED 2400-4800	B	1	2	4	6	10	12	15
	C	1	4	6	10	17	20	26

Плавкими предохранителями – тип gG и gL

Осветительная колонна	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
KARIN DECOR LED 2400-4800	0	4	8	11	22	31	44

Дата обновления: 04.05.2020

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego ROSA Stanisław Rosa
ул.Стрефова 1, 43-109 Тыхы, tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl